

Abrazaderas manuales, simples



La abrazadera de cadena simple tipo 2500S es una fácil herramienta para sujetar tuberías con tuberías, tuberías con codos, tuberías con Ts, y tuberías con bridas. Su bajo peso hace que sean muy fáciles de manejar en el taller y en obra.

Estas abrazaderas pueden ajustar y alinear tuberías con un espesor de pared de hasta 1/2" (12mm) y tiene una fuerza de sujeción de 2500 kg.

Las abrazaderas pueden ser utilizadas para varias dimensiones de tuberías, simplemente mediante la combinación de las barras. Las barras de todas nuestras abrazaderas están realizadas de acero inoxidable.

Las Tipo 2500S pueden ser utilizadas para el acero inoxidable, ya que sólo el acero inoxidable está en contacto con la tubería.

Todas las abrazaderas pueden ser utilizadas para dimensiones de tuberías a partir de 5".

Tipo 2500S (simple)

| Rango | Para acero inoxidable | | | | Para acero de carbono | | | |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|--------------------|---------------|------|
| | No de Cat. | Cantidad de barras | Peso (kg/lbs) | | No de Cat. | Cantidad de barras | Peso (kg/lbs) | |
| 5 - 12" | 2500SS512 | 4 | 6,3 | 12,6 | 2500SM512 | 4 | 6,3 | 12,6 |
| 5 - 16" | 2500SS516 | 5 | 7,3 | 14,6 | 2500SM516 | 4 | 6,7 | 13,4 |
| 5 - 20" | 2500SS520 | 6 | 8,3 | 16,6 | 2500SM520 | 5 | 7,7 | 15,4 |
| 5 - 24" | 2500SS524 | 7 | 9,1 | 18,2 | 2500SM524 | 6 | 8,5 | 17,0 |
| 5 - 32" | 2500SS532 | 10 | 11,7 | 23,4 | 2500SM532 | 8 | 10,5 | 21,0 |
| 5 - 36" | 2500SS536 | 11 | 12,8 | 25,6 | 2500SM536 | 9 | 11,5 | 23,0 |
| 5 - 42" | 2500SS542 | 13 | 14,2 | 28,4 | 2500SM542 | 11 | 13,2 | 26,4 |
| 5 - 48" | 2500SS548 | 14 | 16,1 | 32,2 | 2500SM548 | 13 | 15,4 | 30,8 |
| 5 - 54" | 2500SS554 | 15 | 17,8 | 35,6 | 2500SM554 | 14 | 17,1 | 34,2 |
| 5 - 60" | 2500SS560 | 16 | 19,5 | 39,0 | 2500SM560 | 15 | 18,8 | 37,6 |