

Manuel kædespænder, enkelt



Enkelt kædespænder type 2500S og dobbelt kædespænder type 2500D er nemme værktøjer at spænde rør-til-rør, rør-til-bøjning, rør-til-T-stykke eller rør-til-flange. Den lave vægt gør den nem at betjene både i værkstedet og on-site.

Disse kædespændere kan rette og ligestille rør med en godstykkelse på op til 12 mm (1/2") og har en spændekraft på 2500 kg.

Kædespænderne kan bruges til adskillige rørdimensioner, simpelt hen ved at flytte eller fjerne trugene. Trugene til alle vores kædespændere er lavet af rustfrit stål. Type 2500S og 2500D kan også bruges til rustfrit stål, da kun stål kommer i forbindelse med røret.

Alle kædespænderne kan bruges til rørdimensioner fra 5".

Type 2500S (enkelt)

Område	Til rustfrit stål				Til sort stål			
	Kat. Nr.	Antal trug	Vægt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal trug	Vægt (kg/lbs)	
5 - 12"	2500SS512	4	6,3	12,6	2500SM512	4	6,3	12,6
5 - 16"	2500SS516	5	7,3	14,6	2500SM516	4	6,7	13,4
5 - 20"	2500SS520	6	8,3	16,6	2500SM520	5	7,7	15,4
5 - 24"	2500SS524	7	9,1	18,2	2500SM524	6	8,5	17,0
5 - 32"	2500SS532	10	11,7	23,4	2500SM532	8	10,5	21,0
5 - 36"	2500SS536	11	12,8	25,6	2500SM536	9	11,5	23,0
5 - 42"	2500SS542	13	14,2	28,4	2500SM542	11	13,2	26,4
5 - 48"	2500SS548	14	16,1	32,2	2500SM548	13	15,4	30,8
5 - 54"	2500SS554	15	17,8	35,6	2500SM554	14	17,1	34,2
5 - 60"	2500SS560	16	19,5	39,0	2500SM560	15	18,8	37,6