

Manuell enkel kedjespännare



Enkel kedjespännare typ 2500S och dubbel kedjespännare typ 2500D är enkla verktyg för att spänna rör-till-rör, rör-till-böj, rör-till-T-rör eller rör-till-fläns. Den låga vikten gör den lätt att använda både i verkstaden och på plats.

Dessa kedjespännare kan räta och likställa rör med en godstjocklek på upp till 12 mm (1/2") och en spännkraft på 2500 kg.

Kedjespännarna kan användas med åtskilliga rördimensioner, helt enkelt genom att flytta eller avlägsna trågen. Trågen till alla våra kedjespännare är gjorda av rostfritt stål. Typ 2500S och 2500D kan också användas till rostfritt stål, om endast stål kommer i förbindelse med röret.

Alla kedjespännarna kan användas till rördimensioner från 5".

Type 2500S (enkel)

Område	Till rostfritt stål				Till svart stål			
	Kat. Nr.	Antal tråg	Vikt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal tråg	Vikt (kg/lbs)	
5 - 12"	2500SS512	4	6,3	12,6	2500SM512	4	6,3	12,6
5 - 16"	2500SS516	5	7,3	14,6	2500SM516	4	6,7	13,4
5 - 20"	2500SS520	6	8,3	16,6	2500SM520	5	7,7	15,4
5 - 24"	2500SS524	7	9,1	18,2	2500SM524	6	8,5	17,0
5 - 32"	2500SS532	10	11,7	23,4	2500SM532	8	10,5	21,0
5 - 36"	2500SS536	11	12,8	25,6	2500SM536	9	11,5	23,0
5 - 42"	2500SS542	13	14,2	28,4	2500SM542	11	13,2	26,4
5 - 48"	2500SS548	14	16,1	32,2	2500SM548	13	15,4	30,8
5 - 54"	2500SS554	15	17,8	35,6	2500SM554	14	17,1	34,2
5 - 60"	2500SS560	16	19,5	39,0	2500SM560	15	18,8	37,6