

Manuelle Einzelkettenspanner



Das Einzel-Spannsystem Typ 2500S und das Doppel-Spannsystem Typ 2500D sind einfache Werkzeuge für das Spannen von Rohr-an-Rohr, Rohr-an-Rohrbogen, Rohr-an-T-Stück oder Rohr-an-Flansch. Das geringe Gewicht erlaubt einfaches Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Diese Spannsysteme sind für Rohre mit Wandstärken bis zu 1/2" (12 mm) geeignet und besitzen eine Spannkraft von 2500 kg.

Diese Spannsysteme können für verschiedene Rohrdimensionen verwendet werden, indem man einfach die Hebel entfernt oder abnimmt. Die Hebel aller Spannsysteme sind aus Edelstahl gefertigt. Beide Typen können für Edelstahl verwendet werden.

Alle Spannsysteme sind für Rohrdimensionen ab 5" geeignet.

Type 2500S (Einzel)

Bereich	Art.-Nr.	Für Edelstahl			Für Baustahl			
		Anzahl Hebel	Gewicht (kg/lbs)		Art.-Nr.	Anzahl Hebel	Gewicht (kg/lbs)	
5 - 12"	2500SS512	4	6,3	12,6	2500SM512	4	6,3	12,6
5 - 16"	2500SS516	5	7,3	14,6	2500SM516	4	6,7	13,4
5 - 20"	2500SS520	6	8,3	16,6	2500SM520	5	7,7	15,4
5 - 24"	2500SS524	7	9,1	18,2	2500SM524	6	8,5	17,0
5 - 32"	2500SS532	10	11,7	23,4	2500SM532	8	10,5	21,0
5 - 36"	2500SS536	11	12,8	25,6	2500SM536	9	11,5	23,0
5 - 42"	2500SS542	13	14,2	28,4	2500SM542	11	13,2	26,4
5 - 48"	2500SS548	14	16,1	32,2	2500SM548	13	15,4	30,8
5 - 54"	2500SS554	15	17,8	35,6	2500SM554	14	17,1	34,2
5 - 60"	2500SS560	16	19,5	39,0	2500SM560	15	18,8	37,6