

## WT Clamp



**LIVSTIDS  
 GARANTI**  
 PÅ ØDELAGTE DELE

På grund af dens unikke design, sikrer 3-punktsspænderen at spændekraften bliver ligelig fordelt rundt om det rør der skal svejses, fordi afstanden mellem spændepunkterne er nøjagtig den samme. Dette er ens for alle rørdimensioner indenfor WT Clampens område (27-355 mm).

Reguleringsskrueerne har rustfri stålkugler i enderne. Dette udelukker ridning af objektet der skal svejses, og korrosion vil ikke forekomme.

Værktøjet er lavet af støbt aluminium hvilket giver spændekraft nok til at opfylde kravene til alle rørdimensioner indenfor WT Clampens område (27-355 mm) og med godstykkelse på op til 15 mm.

WT Clamp kan bruges til svejsning af alle slags materialer, som f.eks. stål, ruffri stål, duplex, super duplex og titanium.

Svejsning af rør-til-rør og rør-til-fitting udføres nemt med WT Clamp.

Kat. Nr.	Område (tomme)	Område (mm)	Vægt (kg)	Vægt (lbs)
WT125	1 - 2,5	27 - 64	0.75	1,50
WT26	2 - 6	60 - 168	2.60	5,20
WT612	6 - 14	168 - 355	7.50	15,00