

# WT Rohr-Schnellspanner (Stahl)



**LEBENS-LANGE  
 GARANTIE  
 FÜR GEBROCHENE TEILE**

Die gesenkgeschmiedeten Stahlklammern sind sehr robust ausgelegt und für Verbindungen Rohr an Rohr, Rohr an Flansch und Rohr an T-Stück geeignet.

WT Rohr-Stahl-Schnellspanner sind elektrolytisch verzinkt und gewährleisten eine ausreichende Spannkraft zur Erfüllung der Anforderungen an alle Rohrabmessungen innerhalb des Bereichs des WT Rohr-Stahl-Schnellspanners von 25 – 355 mm (1" - 14").

Die Flügelschrauben sind an den Druckpunkten mit Nirokugeln ausgerüstet.

Die WT Rohr-Stahl-Schnellspanner lassen sich somit für Niro, Duplex und andere hochlegierte Stahltypen einsetzen (Schutzbacken).

Art.-Nr.	Bereich (zoll)	Bereich (mm)	Gewicht(kg)	Gewicht(lbs)
SC13	1 - 3	26 - 76	1,5	3
SC25	2 - 5	51 - 127	3,1	6,2
SC47	4 - 7	102 - 177	3,3	6,6
SC59	5 - 9	127 - 228	6,9	13,8
SC1014	10 - 14	254 - 355	8,8	17,6